

Impresora térmica de recibos de doble cara NCR RealPOS™

¿Busca una impresora ecológica con la que puede ahorrar tiempo y dinero?

YES

La impresora de recibos de doble cara NCR RealPOS pertenece a la nueva generación de impresoras térmicas de recibos

La impresión simultánea en ambas caras del recibo le permitirá mejorar la eficacia operativa, promover los productos y servicios de su negocio y aumentar la satisfacción del cliente.

- **Ahorre tiempo y dinero mientras protege el medioambiente**

Utilice hasta un 45% menos de papel e invierta menos tiempo cambiando los rollos de impresión en los momentos de más actividad. De esta manera, los terminales POS seguirán funcionando cuando más lo necesite, lo que permitirá a sus clientes utilizar sus servicios de una manera rápida y cómoda. Además, la impresora permite ahorrar del 5% al 25% de la inversión anual en papel de recibos, incluido el coste de transporte y almacenamiento. Una cadena de restaurantes que utiliza la impresión de recibos a doble cara, podría ahorrar la tala de hasta 1.000 árboles al año.

- **Promocione su producto y su marca entre sus clientes**

Con una gran memoria para almacenar logotipos y gráficos corporativos, en la actualidad los recibos se pueden utilizar como una herramienta publicitaria que se puede controlar y actualizar. También dispone de la opción de color – tres colores en una cara - para que sus promociones destaquen incluso más: azul, negro o rojo.

- **Proporciona satisfacción del cliente, alto rendimiento y diseño**

Mejore la satisfacción del cliente ofreciéndole recibos más cortos y manejables. Los clientes podrán pasar por la línea de pago de una manera más rápida y su experiencia de compra será más agradable. Al utilizar las mismas dimensiones que el modelo actual, de una cara, la integración es sencilla.



Para obtener más información, visite www.ncr.com, o envíe un mensaje de correo electrónico a retail@ncr.com.

Características principales

- Sensor automático RS232/conectividad USB
- Carga directa de papel
- Modo de impresión con separación automática de recibos
- Sensor de detección de papel de doble cara que permite que la impresora cambie al modo de una cara automáticamente
- Significativo ahorro de energía en comparación con los modelos de impresora NCR de una cara

¿Por qué NCR?

Con más de 125 años de experiencia minorista, NCR es el proveedor líder mundial de soluciones de servicio asistidas y de autoservicio. Ayudamos a nuestros clientes de todo el mundo a mejorar la interacción con sus clientes, a aplicar cambios de forma rápida y proactiva, y a transformar sus negocios para convertirse en líderes y agentes de cambio. A usted también podemos ayudarle.

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cabezal térmico fijo, 203dpi
- Velocidad de impresión: hasta 52 LPS
- Impresión simultánea de anverso y reverso
- Cuchilla giratoria
- Puerto de cajón de efectivo sencillo (1 ó 2 cajones)
- RS232 de autodetección ó interfaz USB
- Impresión térmica en 44 ó 56 columnas
- Emulación de NCR 7194
- Sensores de "poco papel" y "papel agotado"
- Logotipos personalizables y conjunto de caracteres en RAM
- Beige o gris oscuro

COLUMNAS POR LÍNEA Y TONO DE CARACTERES (PAPEL DE 80MM)

- CPI 44 @ 15,6 (estándar)
- CPI 56 @ 20,3 (comprimido)
- CPI 22 @ 7,8 (doble bit estándar)
- CPI 28 @ 10,3 (doble bit Kanji comprimido)

COLUMNAS POR LÍNEA Y TONO DE CARACTERES (PAPEL DE 58MM)

- CPI 32 @ 15,6 (estándar)
- CPI 42 @ 20,3 (comprimido)
- CPI 17 @ 8,5 (doble bit estándar)
- CPI 21 @ 10,2 (doble bit Kanji comprimido)

MODOS DE IMPRESIÓN

- Estándar, comprimido, doble alto, doble ancho, de arriba hacia abajo, girado, subrayado, escalable, negrita, superíndice, cursiva, subíndice e impresión invertida

CONJUNTO DE CARACTERES

- 437 – Inglés EE.UU.
- 850 – Multilingüe (Latin I)
- 852 – Eslavo
- 858 – Multilingüe con símbolo de euro
- 860 – Portugués
- 862 – Hebreo
- 863 – Francés canadiense
- 864 – Árabe
- 865 – Nórdico
- 866 – Cirílico
- 874 – Tailandés
- Katakana
- 932 – Kanji japonés
- 936 – Chino simplificado
- 949 – Coreano
- 950 – Chino tradicional
- 1252 – Windows Latin I

GENERACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS

- UPC-A, UPC-E, JAN 13 (EAN), JAN 8 (EAN), Código 39, Código 128, Interleaved 2 de 5, Codabar, Código 93, PDF417

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

- 24,0V desde NCR 30/80/80c/70 POS
- Suministro eléctrico opcional de 75 vatios

DIMENSIONES

- 145mm anchura x 220mm longitud x 140mm altura (5.7" x 8.7" x 5.5")
- Peso: 2,19 kg / 4,85 lbs

CONDICIONES AMBIENTALES

- Temperatura de funcionamiento: 40°F a 112°F (5°C a 45°C)
- Humedad de funcionamiento: 5%-90%

CONTROLADORES

- OPOS, TAPS, (Modo de emulación 7193), JavaPOS para Windows® y Linux®



Impresora térmica de recibos de doble cara NCR RealPOS

NCR realiza mejoras constantes en sus productos a medida que aparecen nuevas tecnologías y componentes en el mercado. Por lo tanto, NCR se reserva el derecho de modificar las especificaciones mencionadas sin previo aviso.

Es posible que algunas de las características, opciones y funciones aquí descritas no sean comercializadas por NCR en ciertos lugares del mundo. Consulte a su representante u oficina local de NCR para obtener la información más actualizada.

NCR RealPOS y 2ST son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de NCR Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Todos los nombres de marcas y de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de servicios de sus respectivos propietarios.